

EP-20



CIMENT PLASTIQUE

Description

Le EP-20 est un ciment plastique économique utilisé pour boucher les fissures et les trous sur les fondations et les toits d'asphalte, sur les solins de bardeaux, de maximum et de cheminée.

Préparation de surface

La surface doit être propre et exempte de toutes matières lâches ou étrangères.

Application

Appliquer le produit à la truelle ou au couteau à mastic. Pour recoller les bardeaux appliquer seulement 3 points de 25 mm (1 po.) également répartis. Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Pouvoir Couvrant

20 kg couvrent 6 m² (64 pi²) et 4kg couvrent 1,2 m² (12,9 pi²) environ. Épaisseur de 3 mm (1/8") maximum. Le pouvoir couvrant peut varier selon fonction de la porosité des surfaces et de la température.

Emballage

Offert en formats de 4kg et de 20 kg

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.5M-89

Durée de conservation

Jusqu'à 12 mois dans son contenant original fermé hermétiquement.

Restriction

Si le produit est appliqué près d'unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Par temps froid, tempérer le matériel dans un endroit chauffé pour faciliter l'application. Pour USAGE EXTÉRIEUR seulement.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement



Liquide et vapeurs nocives et inflammables

Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Condor Chimiques Inc.

2645-B, boul. Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3
Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681

www.condorchimiques.com

info@condorchimiques.com

