

EP-40



ENDUIT FIBREUX POUR TOITURE

Description

Le EP-40 est un enduit fibreux économique pour toitures. Il est conçu pour imperméabiliser le béton, les maçonneries et les toitures.

Préparation de surface

Bien brasser avant l'utilisation. Ne pas utiliser si on prévoit des averses. La surface doit être propre et exempte de toutes matières lâches ou étrangères. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique.

Application

Appliquer le produit à l'aide d'un racloir, d'une brosse ou d'un rouleau. Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Pouvoir Couvrant

18,9L couvrent environ 19 m² (205 pi²). Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.

Emballage

Offert en format de 18,9L

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.GP-6MA

Durée de conservation

Jusqu'à 12 mois dans son contenant original fermé hermétiquement.

Restriction

Ne pas utiliser comme resaturant sur les enduits en brai de goudron de houille (poussière de charbon). Si utilisé sur une toiture dont la pente

est plus élevée que 4:12, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter le glissement du produit, jusqu'à séchage complet. Les huiles pénétrantes contenues dans ce produit font en sorte qu'il demeure souple et collant pendant une période de temps variant selon les conditions atmosphériques. Il faut utiliser les resaturants avec du ballast de pierre; ne pas procéder à l'application avant d'avoir fait évaluer la capacité de charge du toit par un expert. Pour USAGE EXTÉRIEUR seulement. Si le produit est appliqué près d'unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement



Liquide et vapeurs nocives et inflammables

Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée.

Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Condor Chimiques Inc.

2645-B, boul. Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3

Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681

www.condorchimiques.com

info@condorchimiques.com

