

EP-60



ENDUIT À FONDATION

Description

Le EP60 est un enduit à fondation économique qui sert à imperméabiliser les fondations de béton et de maçonnerie.

Préparation de surface

Ne pas utiliser si on prévoit des averses. La surface doit être propre et exempte de toutes matières lâches ou étrangères. Pour un solage neuf, au préalable, colmater la fente entre l'assise et le solage en posant un cordon de ciment plastique. Utiliser ce même produit pour remplir les trous, fissures et endroits faibles sur la fondation.

Application

S'applique sur la fondation en une couche uniforme à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Pouvoir Couvrant

18,9L couvrent environ 37 m² (400 pi²). Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.

Emballage

Offert en format de 18,9L

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.GP-6MA

Durée de conservation

Jusqu'à 12 mois dans son contenant original fermé hermétiquement.

Restriction

Laisser sécher complètement avant de couvrir ou d'effectuer le

remblai afin d'éviter que le produit ne se détériore prématurément et laisse l'humidité s'infiltrer. Si le produit est appliqué près d'unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Par temps froid, tempérer le matériau dans un endroit chauffé avant usage. Protéger le produit fraîchement appliqué de la flamme nue et de la proximité des travaux de soudage.

Pour USAGE EXTÉRIEUR seulement.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabriquant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement



Liquide et vapeurs nocives et inflammables

Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Condor Chimiques Inc.

2645-B, boul. Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3

Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681

www.condorchimiques.com

info@condorchimiques.com

