



Scellant Pour Béton

Scellant Pour Revêtement Tacky Crete
et toute surface de béton

DESCRIPTION

Le scellant Eagle pour béton est un enduit transparent spécialement conçu pour le Tacky Crete. Fait de résine acrylique à base d'eau et formulée de polymères thermoplastiques, il est d'aspect laiteux. Une fois sec, il devient translucide et protège le Tacky Crete tout en gardant les propriétés de celui-ci. En plus d'être hydrofuge, flexible, non toxique, inodore et durable, il supporte très bien les températures extrêmes. Sa conception spéciale offre une protection de longue durée en pénétrant et en scellant les surfaces. Il peut être également très utile comme membrane de murissement pour le béton frais à l'intérieur comme à l'extérieur pour les surfaces minérales telles que le béton et les maçonneries. Il est recommandé de faire une nouvelle application à tous les 5 ans.

Avantages

Excellente adhérence

Garde toutes ses propriétés même une fois séché

Non toxique et sans odeur

Bonne résistance aux UV

Bonne résistance à l'usure



Préparation de surface

Ne pas utiliser si on prévoit des averses pour les prochaines 24 heures suivant l'application. La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, écailles et autres contaminants.

Application

Pour un séchage complet, nous avons besoin d'une température supérieure à 10°C au moment de la pose et pour au moins quelques heures. La pose du scellant doit se faire lorsque la prise initiale du Tacky Crete est complétée, soit environ 2 heures après la pose. Ce délai est dépendant du taux d'humidité et de l'air ambiant. Il faut donner 2 couches pour une bonne protection. Lorsqu'utilisé comme membrane de murissement, appliquez 2 couches aussitôt que la prise initiale du béton est faite. Attendre environ 20 minutes entre les couches. Appliquez en couche uniforme et bien mélangé avant chaque application. Appliquez au pulvérisateur, au pinceau ou au rouleau. Laisser sécher et durcir avant de permettre de circuler ou de remettre des meubles en place. Protégez la surface contre les intempéries jusqu'à séchage complet.

Nettoyage

Nettoyer les outils et équipement au savon et à l'eau lorsque le produit est encore frais.

Emballage

Formats disponible : 3.78L , 10L

Condor

2645-B, Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3

Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681

www.condorchimiques.com

info@condorchimiques.com



Scellant Pour Béton

**Scellant Pour Revêtement Tacky Crete
et toute surface de béton**



Propriétés physiques

- Apparence : liquide clair
- Viscosité : 500mpas
- Rétention d'eau : type 1 : conforme à la norme ASTM C-309

Durée de conservation

12 mois après la date d'achat dans son contenant original fermé hermétiquement. Craint le gel.

Pouvoir Couvrant

Surface lisse : 1L couvre de 7.5m² à 12.5 m² (80 pi² à 135 pi²).

Surface rugueuse : 1L couvre de 3 à 4m² (25pi² à 40 pi²).

Le pouvoir couvrant peut varier selon de la méthode d'application, la porosité des surfaces et de la température et l'habileté de l'applicateur.

Restrictions

Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Ne pas appliquer s'il risque de pluie ou de rosée avant le séchage complet.

Irritant


Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires.
Lors de l'utilisation Porter des lunettes de sécurité, des gants. Ne pas porter de lentilles cornéennes.

PREMIER SOINS

Contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau fraîche en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud et faire appel à un médecin immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUITS



**KEEP FROM FREEZING
CRAINT LE GEL**

GARANTIE

Condor certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu'il est de qualité marchande. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Étant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte. Cette garantie est strictement limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).



Condor

2645-B, Terra-Jet, St-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1B3
Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681
www.condorchimiques.com info@condorchimiques.com