

### Description

L'antirouille Sealflex Oil est un revêtement pour le contrôle de la corrosion. Fait à partir d'un mélange spécial de produits chimiques qui lui procure des propriétés supérieures inhibitrices de corrosion, il dégage une odeur agréable lors de l'application.

Il protège les surfaces métalliques constamment exposées à l'humidité et aux vapeurs corrosives. On l'utilise principalement pour des applications automobiles, industrielles, agricoles ou autres.

Facile d'application, sa consistance gélatineuse lui permet de se disperser dans les craquelures et autres endroits où l'eau pourrait s'accumuler. Une fois sec, il forme une fine pellicule translucide qui conserve son élasticité et reste en place sans jamais couler. Utilisé sur les surfaces à l'intérieur comme à l'extérieur, il procure une protection efficace pouvant aller jusqu'à 2 ans. De couleur ambré, il est spécialement conçu pour les utilisations là où l'esthétique est de mise.

### Préparation de surface

Dégraissier et éliminer toutes salissures par nettoyage alcalin ou à haute pression avec un détergent approprié. Éliminer toute humidité, rouille ou autres matières qui pourraient empêcher l'efficacité du produit.

### Application

Mélanger avant usage. Suite au nettoyage et au séchage complet, appliquer promptement en couche mince d'au moins 5 mils d'épaisseur à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau. Utiliser les précautions de sécurité nécessaires de protection individuelle et de propreté des lieux d'application.

### Durée de conservation

12 mois après la date d'achat dans son contenant original fermé hermétiquement. Entreposer sans un endroit à l'abri du soleil qui risquerait de modifier les propriétés du produit.

### Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

### Emballage

Offert en formats de 4 L, 18.9 L, 58L et 205 L



Condor Chimiques

2645-B, boul. Terra-Jet, St-Cyrille-de-wendover, Québec, J1Z 1B3  
Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681  
www.condorchimiques.com info@condorchimiques.com



Apparence	Gel de couleur ambre
Teneur en Solides	75 % (environ)
Densité Relative	1,21 (environ)
Pouvoir Couvrant	2 m <sup>2</sup> /L (environ) pour une couche de 1/32 de pouce
Temps de séchage	À 50 % H.R. 20° C (68° F)
Sec au toucher	4 heures (environ)
Viscosité (25°C)	4 000 cps
Température de fonctionnement	Maximum : 85° C (185° F) enduit sec
Caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne coule pas</li> <li>• Odeur Agréable de Fruits</li> <li>• n'attaque pas la peinture ni les garnitures de caoutchouc</li> <li>• Ne craque pas et reste toujours flexible</li> </ul>
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m2.s (0,05 perms)

## Avertissement

### Liquide et vapeurs nocives et inflammables



Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

**PREMIERS SOINS:** Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement; pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

### TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Lire la fiche signalétique de ce produit avant l'utilisation

## Restrictions

Éviter d'utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments et autres produits fragiles. Pour faciliter l'application durant la saison froide, garder le produit dans un endroit tempéré. Entreposer à l'abri du soleil pour éviter l'oxydation prématuré du produit.

## Avertissement

Ne jamais appliquer sur un fibre de verre qui n'a pas été préalablement d'un enduit apprêt en usine.

## Garantie

Condor Chimiques Inc. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur utilisation. Condor Chimiques Inc. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier la convenance du produit à chaque cas déterminé.



**Condor Chimiques**

2645-B, boul. Terra-Jet, St-Cyrille-de-wendover, Québec, J1Z 1B3

Tél.: 819-474-6661 Téléc.: 819-474-6681

www.condorchimiques.com

info@condorchimiques.com